

Technická správa

Stavba: Zberný dvor Kanianka
Objekt: SO-10 Areálová komunikácia
Príloha číslo: 1
Miesto stavby: Kanianka, Okres Prievidza, Trenčiansky kraj
Parc. čísla: C-KN 378/1, 2036, 2203, 2204, 2171, k.ú. Kanianka
Číslo projektu: 005/2018
Stupeň PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie - DSP
Stavebník: Obec Kanianka, ulica SNP 583/1, 972 17 Kanianka
Projektant: Dopravné projekty & inžiniering s.r.o., J. Murgaša 157/6, 97101 Prievidza
Spracoval: Ing. Dušan Kohút
Zodpovedný projektant: Ing. Igor Ševčík
Dátum: 03/2018

005/2018

Dopravné projekty & inžiniering s.r.o.

J. Murgaša 157/6, 971 01 Prievidza; IČO: 46 845 372, DIČ: 202 361 92 90

005/2018

Dopravné projekty & inžiniering s.r.o.
J. Murgaša 157/6
971 01 Prievidza

Tel: +421 904 162 522
E-mail: dopravne.projekty@gmail.com

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,
pobočka Prievidza
2927881981/1100

Dopravné projekty & inžiniering s.r.o.

J. Murgaša 157/6, 971 01 Prievidza; IČO: 46 845 372, DIČ: 202 361 92 90

OBSAH:

1. Predmet riešenia:	5
2. Podklady:	5
3. Súčasný stav:	5
3. Popis funkčného a technického riešenia	5
3.1 Dopravné riešenie, šírkové a výškové vedenie	6
3.2 Výškové riešenie	6
3.3 Materiálové vyhotovenie	6
3.4 Inžinierske siete	7
3.5 Úprava režimu povrchových a podzemných vôd.....	8
3.6 Geológia územia.....	8
4. Dopravno - bezpečnostné opatrenia	8
4.1 Dopravno-bezpečnostné opatrenia	8
4.2 Trvalé dopravné značenie.....	8
4.3 Prenosné dopravné značenie	8
4.4 Základné zásady používania dopravného značenia.....	8
4.5 Základné zásady umiestňovania dopravného značenia.....	9
5. Odpady z výstavby	11
6. Starostlivosť o bezpečnosť práce	12
7. Správa a údržba	13
8. Použitá literatúra.....	13

005/2018

Dopravné projekty & inžiniering s.r.o.

J. Murgaša 157/6, 971 01 Prievidza; IČO: 46 845 372, DIČ: 202 361 92 90

005/2018

Dopravné projekty & inžiniering s.r.o.
J. Murgaša 157/6
971 01 Prievidza

Tel: +421 904 162 522
E-mail: dopravne.projekty@gmail.com

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,
pobočka Prievidza
2927881981/1100

1. Predmet riešenia:

Predmetom riešenia objektu SO-10 Areálová komunikácia pre stavebné povolenie je návrh časti areálových komunikácií zberného dvora Kanianka, ktorých budovanie je zaradené do tretej etapy výstavby zberného dvora.

2. Podklady:

- geodetické zameranie spoločnosťou GEOING spol. s.r.o. január 2018
- geologický prieskum Ing. Milan Šustek – IG Prieskum 19.2.2018
- fotodokumentácia riešenej lokality
- požiadavky investora

3. Súčasný stav:

Predmetné územie sa nachádza na okraji obce Kanianka vo výjazde na obec Lazany. Predmetné územie už v súčasnosti slúži ako úložisko sypanín. Napojenie na cestu tretej triedy je pomocou zjazdu uzavretého rampou. Z dôvodu snahy o zvýšenie kvality separácie odpadov je nevyhnutné toto napojenie rozšíriť a zrekonštruovať.

Cesta III/1800 je v mieste napojenia v úžľabí pričom smerom do obce Kanianka i Lazany mierne stúpa. Úsek cesty je priamy s dostatočnými rozhladovými pomermi. Oproti napojeniu zberného dvora sa nachádza napojenie IBV Pánsky Háj s individuálnou bytovou výstavbou. Šírka cesty III/1800 je premenná cca 5,8 až 6,3 m. Popri ceste sa nenachádzajú chodníky pre chodcov. Tie sú ukončené na okraji IBV Pánsky Háj. Rovnako verejné osvetlenie je ukončené v križovatke IBV s cestou tretej triedy.

Za vjazdom do IBV a zberného dvora sa nachádza zvislého dopravné značenie IS 36a/b označujúce zastavanú časť obce s najvyššou dovolenou rýchlosťou 50 km/h. Taktiež sa tu nachádza značenie prednosti jazdy v križovatke. Vodorovným dopravným značením sú rozdelené jazdné pruhy na ceste tretej triedy.

3. Popis funkčného a technického riešenia

Areál bude slúžiť ako zberný dvor pre obyvateľov obce Kanianka. Do areálu budú mať prístup osobné a nákladné vozidlá. Pričom pohyb nákladných vozidiel bude definovaný odvozom vyzbieraných separovaných zložiek odpadu a techniky obce Kanianka.

Na základe uvedeného zatriedime komunikáciu podľa kategórie zaťaženia na základe STN 736114 do triedy dopravného zaťaženia V – ľahké s maximálnym denným pojazdom ťažkých nákladných vozidiel od 15 do 100 voz/24 hod.

005/2018

3.1 Dopravné riešenie, šírkové a výškové vedenie

Objekt SO-10 je treťou etapou riešenia zberného dvora, ktorá prepája areálové komunikácie vybudované v etape č. I. Umiestnenie komunikácií je definované rozlohou areálu a situovaním prístrešku a plochy pre kontajnery na separáciu odpadu.

Názov	Plocha	Povrch
Komunikácia	1192,18 m ²	Asfaltobetón

Smerové a šírkové riešenie

Vetva PP I pre túto etapu je v rozsahu jednosmerného prepojenia od prístrešku po vetvu PP II. Celý úsek je v smerovom oblúku v osi o polomere 33,31 m. Dĺžka riešeného úseku na vetve PP I. je 42,16 od km 0,180 89 až po km 0,223 05. S ohľadom na charakter cesty – jednosmerné prepojenie je minimálna šírka vetvy obmedzená na 4,70 m.

Minimálna šírka komunikácie je 5,5 m na vetve PP II v priamom úseku, pričom v zákrutách je komunikácia rozšírená až na 6,55 m. Dĺžka riešeného úseku na vetve PP II. je 195,28 m od km 0,062 16 až po km 0,257 44. Tento úsek sa skladá z dvoch viac-menej priamych častí prepojených poloblúkom o polomere 13,70 m.

3.2 Výškové riešenie

Pozdĺžny sklon komunikácií sa prispôbuje existujúcej terénu pre minimalizáciu násypov a výkop. Minimálny pozdĺžny sklon je 0,58 % a maximálny je 4,0 %. Výškové oblúky sú taktiež prispôbené potrebám územia a minimálnej rýchlosti pohybu vozidiel v území. Minimálny výškový oblúk je 300 m a maximálny 1000 m. Presné údaje je možné vyčítať z prílohy č. 3 Pozdĺžny profil I., II..

Priečny sklon:

Základný priečny sklon komunikácie je jednostranný o hodnote 2,0 %. V miestach napojenia na ostatné vnútro areálové komunikácie je priečny s prispôbený pozdĺžnemu sklonu pripájanej komunikácie. Sklon krajníc je 8,0 % na šírke 0,5 m. Sklon zelene v strede medzi dvomi vetvami PPII je minimálne 3,0 % do stredu zelene.

Svahy na okraji komunikácie sú spádované podľa napojenia na existujúci terén. Využitie sú premenné sklon o 8% až po sklon 1:1 v miestach obmedzených majetko-právnymi vzťahmi. V prípade súhlasu majiteľa susediaceho pozemku odporúčame svahovanie ukončiť na susednom pozemku v sklone 1:2. V prípade dlhšie spádu 1:2 k navrhovaným cestám navrhujeme spomaľovací úsek v sklone max. do 5,0 % na dĺžke 0,5 m.

Priečny sklon zemnej pláne je 3,0 % do drenážneho rebra.

3.3 Materiálové vyhotovenie

Komunikácie navrhujeme s asfaltobetónovým povrchom. V miestach napojenia na pôvodnú komunikáciu je nutné vyhotoviť preplátovanie vrchných dvoch asfaltobetónových

005/2018

vrstiev s odstupňovaním po 0,5 m. Spojenie pôvodnej a novej vozovky je nutné opatriť trvalo pružnou zálievkou podľa KLEaZ 1/2012.

Zloženie komunikácie:

- Asfaltový betón	AC _O 11-II, 50-70	50 mm	STN EN 13108-1
Asfaltový spojovací postrek	C50B4 0,5 kg/m ²		STN EN 12 591
- Asfaltový betón	AC _L 16-II, 50-70	70 mm	STN EN 13108-1
Asfaltový spojovací postrek	C50B4 0,5 kg/m ²		STN EN 12 591
- Asfaltový betón	AC _P 22-II, 50-70	100 mm	STN EN 13108-1
Asfaltový spojovací postrek	C50B4 1,0 kg/m ²		STN EN 12 591
- Štrkodrvina fr. 0 – 32 mm	ŠD	150 mm	STN 73 6126
- Štrkodrvina fr. 0 – 63 mm	ŠD	min. 200 mm	STN 73 6126
meranie na vrstve - min. 70 MPa			
- Geotextília (separačná a filtračná vlastnosť) PP 300 g/m ²			
- <u>Hutnené podložie $E_{def,min.} = min. 60 MPa, E_{def1}/E_{def2} < 2,5$</u>			
<u>Výmena neúnosných vrstiev podložia v hr. 0,5 m štrkodrvina fr. 0-63 mm</u>			
Spolu		min. 1070 mm	

Odvodňovacie žľaby budú osadené do zavlhlého betónu minimálne C 16/20, pričom škáry medzi prvkami žľabov budú vyplnené plastickou príľnavou špárovacou hmotnou. Spoj medzi okrajom komunikácie a žľabom je nutné po vyhotovení komunikácie prefrezovať a do drážky aplikovať trvalo pružnú zálievkou podľa KLEaZ 1/2012.

Drenážne rebro je vyplnené vrstvou štrkodrviny fr. 8-16 mm a obalené geotextíliou. V drenážnom rebre je umiestnená flexodrenáž DN 160 mm taktiež obalená v geotextílii.

Svahy okolo komunikácie je potrebné po úprave tvaru doplniť vrstvou ornice o hrúbke 0,15 m a osiať trávovým semenom. Je veľmi dôležité uvedené práce vykonať čo najskôr po dokončení tvaru svahov aby sa zabránilo pôdnej erózii.

3.4 Inžinierske siete

Pod konštrukciou vozovky nachádzajú inžinierske siete súvisiace s prevádzkou zberného dvora ktoré budú budované spolu so samotným zberným dvorom.

Súčasťou objektu nie je ochrana a prekládka inžinierskych sietí. Napriek tomu upozorňujeme na potrebu požiadať o vyjadrenie všetkých správcov sietí, aby nedošlo k prehliadnutiu nezachyteného vedenia inžinierskych sietí a následne jeho poškodeniu (Správcovia diaľkových telefónnych káblov, vodárenskú spoločnosť, SPP, správcovia optokáblov, atď.).

Úpravy všetkých inžinierskych sietí musia byť realizované s vedomím ich správcov a pred výstavbou je potrebné ich vytýčiť.

005/2018

3.5 Úprava režimu povrchových a podzemných vôd

Komunikácie sú odvodnené pozdĺžnym a priečnym sklonom do okolitých plôch zelene a do žľabov.

Odvodnenie zemnej pláne je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklon o hodnote min. 3,0 % do drenážneho rebra. Rebro je potrebné v najnižšom mieste vyviesť mimo telesa komunikácie alebo zaústiť do uličných vpustov či iných odvodňovacích zariadení.

3.6 Geológia územia

K spracovaniu projektovej dokumentácie bol dodaný geologický prieskum z ktorého vyplývajú opatrenia na výmenu podložia komunikácii z dôvodu nedostatočnej únosnosti. V projekte navrhujeme výmenu o mocnosti 0,5 m s požiadavkou na deformačný modul 60 MPa na úrovni zemnej pláne. Ďalej boli pre zachovanie čo najlepších vlastností zemín navrhnuté odvodňovacie zariadenia v podobe drenážnych potrubí vyústených pod riešením územím.

4. Dopravno - bezpečnostné opatrenia

4.1 Dopravno-bezpečnostné opatrenia

Riešené úseky areálových komunikácií si nevyžadujú zvláštne dopravno bezpečnostné opatrenia. V areály je rýchlosť dopravným značením obmedzená na 20 km/h. Uvedené riešenie je výrazným prvkom zníženia prípadných rizík kolízie dopravných prostriedkov.

4.2 Trvalé dopravné značenie

V objekte navrhujeme dve zvislé dopravné značky obmedzujúce jazdu v prepojení etapy I. a III. na jednosmernú premávku. Navrhované značenie je IP 3b – jednosmerná premávka a B 2 – zákaz vjazdu všetkých vozidiel. Ďalšie dopravné značenie s ohľadom na uzavretosť areálu nenavrhujeme. V prípade, že z prevádzky areálu vyplynie nutnosť doplnenia značenia alebo zariadení usmerňujúcich chod zberného dvoru, bude tak vykonané dodatočne za účasti príslušného cestného správneho orgánu a zástupcu ODI.

4.3 Prenosné dopravné značenie

S ohľadom na budovanie v uzavretom areály s vylúčením premávky nenavrhujeme prenosné dopravné značenie.

4.4 Základné zásady používania dopravného značenia

Základné a hlavné zásady pre použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, ktorých dodržanie je nevyhnutné pre splnenie účelu dopravných značiek sú:

- **účelnosť:** DZ používať len v takej miere a rozsahu, ktorú si vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Nevyznačujú sa zákazy príkazy a obmedzenia vyplývajúce zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách, pokiaľ situácia nevyžaduje ich zvýraznenie.

005/2018

- **zrozumiteľnosť a výstižnosť:** DZ vyhotovené s prihliadnutím na všetky rozhodujúce činitele, najmä kategóriu pozemnej komunikácie, intenzitu cestnej premávky, stavebný a dopravnotechnický stav cesty a ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Rovnaké dopravné situácie (križovatky, železničné priecestia, zákruty, zúžené miesta uzávierky a pod.) je nutné vyznačiť rovnakým spôsobom. DZ musí poskytovať čo najviac potrebných informácií a musí vystihovať skutočnú situáciu návestného miesta. Sled informácií umožňovať, aby vodič nezaťažoval pamäť, ihneď vylučoval nepotrebné vnemy v rozhodovaní a nerušene sa sústredil. Vnímanie dopravnej situácie by nemalo byť ničím rušené (napr. inými nepodstatnými dopravnými značkami, symbolmi, pútačmi alebo rozličnými prekážkami).
- **viditeľnosť:** DZ musí byť pre tých účastníkov cestnej premávky, pre ktorých je určené viditeľné v dostatočnej vzdialenosti. Mimo obce musí byť DZ viditeľné vodičmi minimálne 100 m a v obci (resp. areáli) min. 50 m. DZ nemôže byť zakrývané inými vecami (reklamné zariadenie, vetvy stromov) a musí byť zabezpečené tak, aby nesplývalo s okolím.
- **údržba:** DZ musí byť udržiavané tak, aby bola plne zabezpečená jeho funkcia, aby vplyvom poveternostných podmienok alebo cestnej premávky nedochádzalo k jeho deformácii, pootočeniu, posunutiu, mechanickému kmitaniu.


4.5 Základné zásady umiestňovania dopravného značenia

Zvislé dopravné značky sa osadzujú (pokiaľ nie je stanovené inak) po pravej strane komunikácie v smere jazdy. V prípade potreby sa môžu osadzovať po oboch stranách komunikácie, t.j. na pravej aj ľavej strane v protismere, v takom prípade by mali byť približne na rovnakej úrovni (oproti sebe).

DZ upravujúce zastavenie alebo státie sa umiestňuje na tej strane cesty, na ktorú sa vzťahujú.


Bočné umiestnenie

Minimálna vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, dopravného zariadenia alebo jej konštrukcie od vonkajšieho okraja spevnenej časti krajnice prípadne od vozovky ak nie je spevnená krajnica, tak od kraja nespevnenej krajnice je 0,5 m, maximálna vzdialenosť činí 2 m. Vo výnimočných prípadoch je možné v obciach (areáloch) túto vzdialenosť skrátiť až na 0,3 m. (Obr. č. 1) V úsekoch komunikácie, kde je zabudované zvodidlo je potrebné stĺpiky a nosné konštrukcie zvislých dopravných značiek osadzovať zásadne za deformačnú zónu záchytných bezpečnostných zariadení (zvodidlo).



Obr. č.1. Umiestnenie dopravného značenia

005/2018



Obr. č.2. Výškové umiestnenie

Výškové umiestnenie

Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky alebo dodatkovej tabule je:

- v obci (v areáli) vo výške min. 2 m nad úrovňou vozovky pri umiestnení na chodníku , nad úrovňou chodníka. (Obr. č. 2)
- mimo obce vo výške 1,2 m nad úrovňou vozovky
- na moste min. 2,5 m

Inak sa umiestňujú DZ :

- A27a až A29b „Návestné tabule“ pred železničným priescestím- pod príslušné výstražné DZ
- C6a až C6c „Prikázaný smer obchádzania“ – spodným okrajom 0,6 m nad úrovňou vozovky alebo ostrovčeka

Vzdialenosť pred označeným miestom.

Pri DZ, ktorého význam je spojený s povinnosťou zastaviť vozidlo nesmie byť najmenšia vzdialenosť kratšia, ako je dĺžka rozhľadu na zastavenie vozidla uvedená v STN 73 6101. Ak je v záujme bezpečnosti potrebné na označené miesto upozorniť skôr z väčšej vzdialenosti, použije sa príslušná dopravná značka doplnená dodatkovou tabuľkou E2 „Vzdialenosť“. Na označenie miesta na odbočujúcej komunikácii sa použije dodatková tabuľka E7 „Smerová šípka“.

- výstražné DZ – sa umiestňujú pred označeným miestom mimo obce 150 – 250 m, v obci (v areáli) 50-100 m, pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch uvedené inak. Ak nie je možné dodržať stanovenú vzdialenosť je potrebné výstražnú DZ doplniť DZ E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k označovanému miestu.
- zákazové DZ – umiestňujú sa tam, odkiaľ má zákaz alebo obmedzenie platiť, príp. skončiť. Ak má platiť aj za križovatkou je nutné ju zopakovať. Doplnujúce údaje k zákazovej značke môžu byť uvedené priamo na značke, pokiaľ nie je narušená čitateľnosť symbolu. Doplnujúce údaje k značke B1,B2 môžu byť len na dodatkovej tabuľke.

005/2018

- príkazové DZ- umiestňujú sa tam, odkiaľ má príkaz platiť, príp. skončiť. Ak má platiť aj za križovatkou je nutné ju zopakovať.
- informatívne – umiestňujú sa podľa ich významu spravidla na mieste, ku ktorému sa vzťahujú. Osadzujú v bezprostrednej blízkosti od návestného miesta a podľa potreby aj pred návestným miestom vždy s udaním vzdialenosti k návestnému miestu buď priamo na značke alebo na dodatkovej tabuľke.

Vzdialenosť medzi dopravnými značkami.

V pozdĺžnom smere sa dopravné značky umiestňujú v takej vzdialenosti, ktorá umožňuje ich včasné vnímanie. Minimálna vzájomná vzdialenosť DZ mimo obce je 50 m, výnimočne 30 m. V obci (v areáli) sa odporúča vzájomná vzdialenosť 20 m, výnimočne 10m.

Počet dopravných značiek

Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcii nesmú byť viac ako dve DZ. Do tohto počtu sa nezapočítavajú dodatkové tabuľky. Táto zásada neplatí pre umiestňovanie príkazových a informatívnych DZ.

Usporiadanie a kombinácia.

DZ sa na stĺpiku umiestňujú symetricky pod sebou. Dodatková tabuľa sa umiestňuje pod značkou, ktorej význam spresňuje, dopĺňa alebo obmedzuje (platí len pre túto DZ).

Výnimku tvoria značky C1 až C6 a značky IIIa až III7c, a IP11 až IP15b, ktoré môžu byť osadené aj vedľa seba. Na jednom stĺpiku sa umiestňujú iba značky rovnakej veľkosti. Nie je dovolené kombinovať značky rôzneho vyhotovenia (reflexné, nereflexné, presvetlené). Pokiaľ možno, neosadzujú sa spoločne na jeden stĺpik dopravné značky rôznych skupín, zvlášť pokiaľ ide o značky informatívne.

Dopravné značenie s jednou dopravnou značkou bude osadené na stĺpiku s celkovou dĺžkou 3,3 m s dvoma dopravnými značkami na stĺpiku 3,7 m a stĺpik bude zabetónovaný do hĺbky 0,7 a 0,6 m. Dopravné značenie na ňom musí byť uchytené tak, aby stĺpik nepresahoval nad jej horný okraj.

Dopravné značenie môže byť umiestnené aj na stĺpe verejného osvetlenia alebo elektrického, či telefónneho vedenia.

5. Odpady z výstavby

Počas výstavby nepredpokladáme vznik nebezpečných odpadov. S ohľadom na výstavbu na mieste záväzky neuvažujeme so zhrnutím ornice. Väčšinu odpadov tvorených primárne zeminami je možné opätovne zapracovať do stavby a tým zmenšiť environmentálny dosah stavby.

005/2018

Dopravné projekty & inžiniering s.r.o.

J. Murgaša 157/6, 971 01 Prievidza; IČO: 46 845 372, DIČ: 202 361 92 90

Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Zdroj odpadu	Kategória odpadov
17 01	Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	Búracie práce	O
17 05 06	Zemina výkopová	Zemné a výkopové práce	O
17 09 04	Zmiešané odpady	Stavenisko	O

Na základe predpokladaného vzniku odpadov, po ukončení výstavby, vybraný dodávateľ v spolupráci s investorom stavby predloží na Oddelenie životného prostredia ku kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa VZN č. 12/2001 O nakladaní s komunálnym odpadom. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zákone č. 238/1991 Zb. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace predpisy (Nariadenie vlády č. 606/1992 Zb., v znení MV SR č. 190/1996 Z.z.).

6. Starostlivosť o bezpečnosť práce

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha musí byť riadne vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu bezpečnosti, ochrane a hygieny pri práci. O pravidelnom preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad.

Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými ochrannými pomôckami, na stavbe musí byť umiestnená lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce :

- z Vyhlášky č. 374/90Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce
- z Vyhlášky č. 83/76 Zb. v znení vyhl. č. 45/79 Zb. a vyhl. č. 376/92 Zb. upravujúcej požiadavky uskutočňovania stavieb a príslušných technických noriem
- z Vyhlášky č. 59/82 Zb SÚBP a č. 484/90Zb
- zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí
- zo Zákonníka práce
- zo zákona č. 174/68 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov

005/2018

7. Správa a údržba

Správca komunikácie je povinný v pravidelných intervaloch kontrolovať kvalitu a stav komunikácie a jej súčastí a zároveň vykonávať údržbu priebežnú údržbu.

Základné úkony správy a údržby sú navrhnuté v tabuľke. Uvedené úkony je možné posunúť s ohľadom na poveternostné podmienky, alebo iné ovplyvňujúce faktory. Treba však upozorniť, že správa a údržba je dôležitá pre životnosť a funkčnosť komunikácie.

Úkon	Mesiac											
	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
Kosenie, úprava zelene				x		x		x		x		
Čistenie žľabov a uličného vpustu			x	x			x			x		

8. Použitá literatúra

Pri spracovávaní celkového dopravného riešenia bola použitá nasledovná literatúra:

- 1/ Zákon NR SR č. 8/2009 „O cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
- 2/ Vyhl. MV SR 9/2009 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia hore uvedeného zákona
- 3/ STN 736100 Názvoslovie cestných komunikácií
- 4/ STN 018020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách
- 5/ ON 736102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách
- 6/ STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií
- 7/ STN EN 13 108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón
- 8/ STN EN 12 591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných asfaltov
- 9/ STN 736126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy

Vypracoval: Ing. Dušan Kohút

005/2018